SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

Scheda Tecnica Antigelo Pronto -22
Ver. 5.1 Maggio 2023

ANTIGELO PRONTO -22

Antigelo pronto all'uso

DESCRIZIONE

Fluido anticongelante di tipo permanente a base di Glicole Etilenico; additivato con uno speciale pacchetto di inibitori esente da ammine e nitriti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Idoneo per qualsiasi tipo di circuito sigillato, evita la formazione di schiuma ed incrostazioni senza aggredire le componenti in gomma o plastica (manicotti, guarnizioni). Protegge dalla corrosione le parti metalliche del circuito (Alluminio, Rame, Ottone, Ghisa, Acciaio etc.)

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Pronto all'uso
- Azioni anticorrosiva e antischiuma
- Inibisce la formazione di incrostazioni
- Disponibile da 1 litro e 5 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquida
Colore	Blu
Peso Specifico [kg/dm^3] (relative alla base)	Ca. 1,06
Valore del pH (ASTM D1287)	>8,5
Punto d'ebollizione [°C] (ASTM D1120)	Ca. 105
Punto di congelamento [°C]	-22
Solubilità in acqua	completa

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non diluire ulteriormente con acqua. È compatibile con qualsiasi altro liquido anticongelante.

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare, se necessario, guanti protettivi monouso. In caso di contatto con la pelle, è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Flacone 1000 ml	24 pezzi per scatola
Flacone 5000 ml	4 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 24 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

NPT Srl
Headquarter
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

NPT Srl
Production and R&D
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa