

Scheda Tecnica COLOR Effetto Metallizzato

Ver. 5.1 Gennaio 2023

COLOR Effetto Metallizzato

Smalto acrilico ad effetto metallizzato

DESCRIZIONE

Smalto brillante che dona riflessi perlescenti alle superfici su cui viene applicato. Decora cicli, motocicli, maschere, cornici, addobbi, fregi.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Molto coprente, resistente e rapido
- Per tutte le superfici, anche per esterno
- Anche per superfici preverniciate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquida (spray)
Colore	Blu, nero, rosso, verde
Peso Specifico [g/cm ³]	0,75 ÷ 0,80
Punto d'infiammabilità [°C] (propell.)	<0
Pressione al caricamento [bar]	4,0
Viscosità [sec] (20°C; Ford 4)	11,2
Brillantezza [Gloss]	75
Spessore 2 mani [Micron]	7
Spessore 4 mani [Micron]	25
Fuori polvere [min.] (20°C; 50% U.R.)	10
Fuori tatto [min.] (20°C; 50% U.R.)	20
Essiccazione completa (1) [ore]	24
Temperature all'applicazione [°C]	5 ÷ 30
Resistenza alla temperatura [°C]	100 - 120
Resa media (2) [m ² /400 ml]	1,5 - 2

(1) In funzione di spessore, tipo di superficie e condizioni ambientali

(2) A seconda dello spessore

APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. Eventualmente rimuovere la vecchia vernice con carteggiatura fine. Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore applicato. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere la valvola per ca. 3 secondi al fine di eliminare i residui di smalto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONE PERSONALE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Pulire gli attrezzi utilizzati con solventi. Evitare il contatto con la pelle, eventualmente utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

IMBALLI

Bombola 400 ml, 6 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari.

NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO