

# COLOR Tracciante Professionale

## Vernice tracciante fluorescente

### DESCRIZIONE

Vernice a base acrilica modificata, per demarcazione temporanea. Effetto fluorescente.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la marcatura temporanea in ambito edilizio e cantieristico. Utilizzabile anche nel settore forestale. Aderisce in maniera eccellente anche alle superfici umide

### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Per tutte le superfici: muratura, asfalto, legno, prato, ecc.
- Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici
- Valvola autopulente
- Erogazione 360°

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	Giallo, rosso, verde, blu, bianco
<b>Brillantezza</b> (DIN 67530 – 60°)	25-30 gloss
<b>Fuori-polvere/20°C [min]</b>	Ca. 10
<b>Fuori-tatto/20°C [min]</b>	Ca. 30
<b>Tempo d'essiccazione/20°C [ore]</b>	24
<b>Resa media per bombola [m<sup>2</sup>/600ml]</b>	1,3 – 1,6

## APPLICAZIONE

---

Agitare bene prima dell'uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, più strati fino ad ottenere l'effetto desiderato; per un'eventuale seconda mano attendere circa 5 minuti.

## AVVERTENZE

---

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

*Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.  
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.*

## IMBALLI

---

Bombola 600 ml                      confezione da 6

## VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

---

Color Tracciante Professionale può essere conservato per 24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO