

Scheda Tecnica NASTRO ANTISCIVOLO  
Ver. 5.1 Gennaio 2022

# NASTRO ANTISCIVOLO

## Striscia autoadesiva con supporto in PVC abrasivo

**Testato secondo:**  
DIN 51130:2014 Classe R13

### DESCRIZIONE

Nastro antiscivolo costituito da un supporto in PVC ricoperto di granuli minerali di Corindone equipaggiato con adesivo acrilico a base solvente.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per applicazioni sia in interno che esterno, ha ottima adesione su un'ampia gamma di superfici: metalli, legno, vetro, ceramica, marmo e plastica. Caratterizzato da una buona resistenza al calpestio, così come agli agenti atmosferici, agli olii, ai comuni detersivi e solventi.

Può essere anche stampato.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Facile da applicare
- Aderisce su svariate superfici
- Buona resistenza alla radiazione UV
- Resiste a lungo in esterno ed in immersione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Aspetto</b>	Nastro adesivo in rotolo e strisce
<b>Colore</b>	nero antracite
<b>Supporto</b>	PVC/Corindone grana 60
<b>Adesivo</b>	Acrilico a solvente
<b>Peso [g/m<sup>2</sup>]</b>	ca. 860
<b>Allungamento [%]</b>	ca. 8
<b>Adesività su acciaio (peeling) [N/25mm]</b>	ca. 13
<b>Roll ball test [cm] (PSTC6)</b>	1

1

<b>Allungamento [%]</b>	ca. 8
<b>Coefficiente d'attrito statico</b>	1.01 pelle bagnata
	1.30 gomma asciutta
<b>Coefficiente d'attrito dinamico</b>	0.74 pelle bagnata
	1.02 gomma asciutta
<b>Resistenza in immersione (h)</b>	72 acqua e detergenti
	72 benzina
	6 gasolio
<b>Temperatura di applicazione [°C]</b>	18 ÷ 35
<b>Resistenza termica [°C]</b>	-30 ÷ 110

## APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso; se necessario è sufficiente sgrassare con alcol. Applicare sulla superficie interessata secondo necessità. La massima tenuta si raggiunge dopo le 48 ore. L'impermeabilità è garantita per almeno 12 mesi. La durata nel tempo varia tra 1 a 3 anni a seconda delle condizioni ambientali.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

In caso di necessità, pulire con acetone o diluente nitro, solo se possibile.

Se necessario, in caso di contatto con la pelle, è sufficiente lavare con acqua e sapone.

## IMBALLI

Astuccio 4 strisce	1,9 x 61 cm	12 pz. per scatola
Rotolo	2.4 m x 25 mm	12 pz. per scatola
	18 m x 19 mm	5 pz. per scatola
	18 m x 25 mm	4 pz. per scatola
	18 m x 50 mm	2 pz. per scatola

## VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 12 mesi, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Temperatura di conservazione tra 14°C e 28°C. Evitare l'esposizione alla luce solare.

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.